

imagePRESS serije C850

•
Pripravljeni smo.
Na prihodnost.

Tiskanje popeljite na višjo raven. Spoznajte učinkovitost, kakovost in vsestranskost, s katerimi stroji imagePRESS serije C850 postavljajo nova pravila igre. Stroji imagePRESS serije C850 združujejo širok nabor inovativnih tehnologij in majhen vpliv na okolje, saj so bili zasnovani z mislijo na čim večjo donosnost naložbe in zato prihranke pri stroških in času združujejo z večjim zaslužkom. **#UNLEASHPRINT**



- Največja hitrost tiskanja 85 str./min in visoka zmogljivost pri tiskanju na različne medije
- Visoka kakovosti tiska ter vrhunska stalnost in natančnost barvnega tiskanja celo pri zelo dolgih opravih tiskanja
- Najboljša registracija v svojem razredu ne glede na težo medija
- Kakovost slik kot pri offset tisku zahvaljujoč inovativnim vzorcem mrež
- Raznolike možnosti zaporedne dodelave
- Širok razpon končnih izdelkov od dvostranskih transparentov do ovojnic
- Polsamodejni postopek registracije papirja, ki vam prihrani čas
- Popolna prilagodljivost s 3 krmilniki poteka dela
- Izjemna zanesljivost zagotavlja delo brez okvar

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Hitrost tiskanja
Priporočena mesečna naklada
Največja mesečna naklada
Toleranca registracije
Način tiskanja
Ločljivost tiskanja
Kapaciteta za papir

Največja zaloga papirja
Največja zmogljivost odlaganja papirja
Podprte vrste medijev

Podprte velikosti medijev

Podprte teže medijev

Čas ogrevanja
Vrsta vmesnika

Omrežni protokoli

Hitrost procesorja

Pomnilnik

Trdi disk

Nadzorna plošča (EFI/Canon PS/PCL)

C850

Do 85 strani/min
 15.000 do 150.000 strani (A4)

C750

Do 75 strani/min
 15.000 do 120.000 strani (A4)

Do 500.000 strani (A4)

Sprednja in zadnja stran: ≤ 0,5 mm za posamezno stran
 Barvno tiskanje z laserskim žarkom
 2.400 dpi x 2.400 dpi, 256 gradacij
 Standardno: 3 kasete po 550 listov (80 g/m²)
 Izbirno: večnamenski pladenj za 100 listov
 POD Deck Lite – C1: Stranska enota za papir za 1 x 3500 listov (A4/A3/SRA3)
 Enota za papir z več predali – C1: 1 x 6.000 listov (3 x 2.000 listov – A4/A3/SRA3)
 7.650 listov (A4/A3)
 11.200 listov (A4 80 g/m²)

Kasete:
 Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, papir višje kakovosti, pisemski papir, papir z jezički*, prosojnice, ovojnice**

Večnamenski pladenj:
 Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, papir višje kakovosti, prosojnice, nalepke, ovojnice, pisemski papir

Dodatne enote za papir:
 Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, premazani papir, teksturirani papir, papir višje kakovosti, prosojnice, nalepke, pisemski papir, papir z jezički***, ovojnice

* Potreben je nastavek za podajanje pregradnih kartonov

** Potreben je nastavek za podajanje ovojnic

*** Združljivo samo z enoto za papir z več predali – C1

Kaseta za papir 1, 2 in 3:
 Standardna velikost: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13 " x 19 " (330 x 483 mm)
 Velikost po meri: 100 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm

Ovojnice: Št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
 Večnamenski pladenj:
 Standardna velikost: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13 " x 19 " (330 x 483 mm)
 Velikost po meri: od 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm

Dolgi listi: do 330,2 x 762 mm

Kasete: od 52 do 220 (80 g/m²)

Večnamenski pladenj/dodatne enote za papir:

od 52 do 300 g/m²

Obojestransko: 52–300 g/m²

Pribl. 360 sekund

USB 2.0 Hi-speed

Ethernet: 1000 BaseT/100Base-TX/10Base-T

Standardno: 1 x gostitelj USB

*1 na levi strani nadzorne plošče PRISMAsync

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP),

IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

* Podpira IPv4/IPv6

1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz,

ARM 946 200 MHz)

1,5 GB (SOC 2 GB)

Standardni trdi disk 1 TB

Pokončna nadzorna plošča – G1: 26,4 cm

(10,4-palčni) pokončni barvni zaslon na dotik TFT

SVGA LED z osvetlitvijo od zadaj

Nadzorna plošča (PRISMAsync)

Mere (Š x G x V)

Najmanjši prostor za namestitev (Š x G)

Teža

Delovno okolje

Vir napajanja

Poraba energije

Ravni hrupa

SPECIFIKACIJE TISKALNEGA KRMILNIKA FIERY

Izbirno/Standardno Ime

Jeziki za opis strani

Ločljivost

Pomnilnik

Trdi disk

Hitrost procesorja

Tipografije

Podprti operacijski sistemi

Vmesnik

Omrežni protokoli

Dodatki EFI (izbirno)

C850

Nadzorna plošča – B1: 15-palčni zaslon na dotik

1.952 mm* x 934 mm x 1.424 mm** (Š x G x V)
 * Vključuje dodatno nadzorno ploščo za uporabnika in izhodni pladenj

** Vključuje nadzorno ploščo; višina do ADF je 1.222,2 mm

1.952 (Š) x 1.624 (G) mm

Pribl. 316 kg* (vključuje ADF)

Temperatura: od 20 do 27 °C (od 50 do 86 °F)
 Vlažnost: od 15 do 60 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A x 2
 * vsa Evropa

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A x 2 * VB

Največja: pribl. 1.560 W

(napajanje) ali manj

+ 2.500 (na grelni enoti)

ali manj

Način priklopljenega

kabla/izklopljenega

napajanja:

pribl. 1,0 Wh ali manj

Stanje mirovanja: pribl.

1,5 Wh ali manj

Značilna poraba

električne energije

(TEC): 10,7 kWh pri

tiskanju 85 str./min

s strojem imagePRESS

C850

Največja: pribl. 1.560 W

(napajanje) ali manj

+ 2.500 (na grelni enoti)

ali manj

Način priklopljenega

kabla/izklopljenega

napajanja:

pribl. 1,0 Wh ali manj

Stanje mirovanja: pribl.

1,5 Wh ali manj

Značilna poraba

električne energije

(TEC): 9,9 kWh pri

tiskanju 75 str./min

s strojem imagePRESS

C750

Zvočni tlak

Delovanje: 75 dB ali manj, pripravljenost: 56 dB ali manj

Dodatno

imagePRESS Server F200

(zunanjí strežnik s tehnologijo Fierý)

imagePRESS Server G100

(vdelani strežnik s tehnologijo Fierý)

PCL5/6 (podpora gonilnikov in orodja: samo za vdelani strežnik/pri zunanem strežniku s tehnologijo Fierý je na voljo prevajalnik oblike PCL)
 Adobe PostScript 3, ravni

1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Zunanji strežnik na osnovi Fierý: 2 x 2 GB

Vdelani strežnik s tehnologijo Fierý: 1 x 2 GB

Zunanji strežnik na osnovi Fierý: 1 x 1 TB

Vdelani strežnik s tehnologijo Fierý: 1 x 500 GB

Zunanji strežnik na osnovi Fierý: do 3,1 GHz

(Intel Core i5-2400)

Vdelani strežnik s tehnologijo Fierý: 2,9 GHz

(Intel Pentium G850)

138 tipografij Adobe PS, 113 tipografij PCL,

32 črtnih kod

Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server

2008R2, Server 2012, Vista, 7, 8, 8.1

MacOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB,

priključek DVI (samo za F200), 15-nožični priključek

DSUB (samo za G100)

TCP/IP, AppleTalk (podpira samo prenašanje

tipografij), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6,

WSD (najmanjša podpora za doseganje certifikacije

WHQL)

SeeSequence Suite/Impose/Compose, GA Package

Premium Edition (za F200), Productivity Package

(za G100), Removable HDD Kit (za F200)

SPECIFIKACIJE KRMILNIKA PRISMASYNC

Izbirno/standardno

Ime
Jeziki za opis strani

Ločljivost

Pomnilnik

Trdi disk

Hitrost procesorja

Tipografije

Podprti operacijski sistemi

Vmesnik

Omrežni protokoli

TEHNIČNI PODATKI OPTIČNEGA BRANJA

Ime

Opis

Vrsta

Podprte velikosti medijev

Podprte teže medijev (Č.-B./B)

Ločljivost skeniranja

Obojestransko skeniranje:

Hitrost optičnega branja

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Izbirno/standardno

Ločljivost pošiljanja

Ciljne lokacije

Imenik/hitro izbiranje

C850

C750

Dodatno

PRISMAsync iPR serije C850

Postscript L3, PDF 1.7, IPDS (transakcijski), PCL/PJL (transakcijski)

PS/PDF: 600 x 600 dpi ali 1.200 x 1.200 dpi, transakcijski PCL: 600 x 600 dpi, transakcijski IPDS: 600 x 600 dpi

1 x 8GB DDR3

2 x 3.5 " SATA II HDD, 500 GB, 7200 min⁻¹

2,9 GHz (Intel Quad Core i5-4570S)

136 tipografij Type1 za latinico

Uporabniški uvoz tipografij PS s programom Settings Editor

Dodatne azijske tipografije Adobe:

Japonščina: 5 tipografij Morisawa (brez tipografij Heisei)

Kitajščina: 2 tipografiji za poenostavljeno kitajščino,

1 tipografija za tradicionalno kitajščino

Korejščina: 1 tipografija za korejščino

Windows Vista (32/64-bitni), 7 (32/64-bitni),

Server 2008 (32/64-bitni), Server 2008R2

(64-bitni), Server 2012R2, 8.1 (32/64-bitni) in 10;

MacOS 10.9 (64-bitni), MacOS 10.10 (64-bitni),

MacOS 10.11 (64-bitni)

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB za datoteke na plošči za uporabnika, DVI za priključitev uporabnika

TCP/IP, SNMP v1/v3, MIB virov gostitelja, MIB II za sistemsko skupino, MIB tiskalnika, MIB za upravljanje opravil, pošiljanje opravil po lpr, pogosto uporabljane mape, vtičnica, SMB, IPP, JDF/JMF (z adapterjem)

Dvostranski optični bralnik za barvne slike – K1
Ploski barvni skener in 300-stranski obojestranski samodejni podajalnik dokumentov za (obojestransko skeniranje z enim prehodom)

Barvni ploski skener s podajalnikom dokumentov za samodejno obojestransko skeniranje z enim prehodom

A3, A4, A4R, A5, A5R, velikost po meri (Š x D): najm. 139,7 mm x 128 mm, najv. 432 mm x 304,8 mm

Enostransko skeniranje (Č.-B./B): od 38 do 220 g/m²/64 do 220 g/m²; dvostransko skeniranje (Č.-B./B): od 50 do 220 g/m²/64 do 220 g/m²

Kopiranje: 600 x 600 dpi (najvišja)
Pošiljanje: 600 x 600 dpi/300 x 300 dpi

Obojestransko na obojestransko (samodejno)

Enostransko (A4, 300 dpi): (Č.-B./barvno)

120/120 slik/min*

Dvostransko (A4, 300 dpi): (Č.-B./barvno)

200/140 slik/min*

Enostransko (A4, 600 dpi): (Č.-B./barvno)

120/70 slik/min*

Dvostransko (A4, 600 dpi): (Č.-B./barvno)

120/70 slik/min*

Če je PRISMAsync RIP priključen zaporedno, enostransko in dvostransko (A4, 600 dpi): (Č.-B./B) 70/70 slik/min

Standardno pri vseh modelih (potreben je barvni obojestranski bralnik slik – H1)

100 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 x 600 dpi

E-pošta/internetni faks (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV; Googleovi dokumenti z aplikacijo Cloud Connect MEAP za iR-ADV

LDAP (1000)/lokalno (največ 500)

Oblike zapisa datotek

Univerzalni kompleti za pošiljanje

TEHNIČNI PODATKI KOPIRANJA

Hitrost kopiranja (Č.-B./B)

Natis prve kopije (FCOT) (Č.-B./barvno)

Ločljivost kopiranja

Več kopij

Pomanjšanje/povečanje

VHODNE SPECIFIKACIJE

Pod Deck Lite – C1

Enota za papir z več predali C1

IZHOD

TEHNIČNI PODATKI

Spenjalna sortirka – W1 PRO

Sortirka za ustvarjanje knjižic – W1 PRO

C850

C750

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS z visoko stopnjo stiskanja, PDF/A-1b, PDF/XPS z možnostjo iskanja po vsebini, Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzalni komplet za pošiljanje z naprednimi funkcijami (izbirno) – D1: Ustvarjanje datotek PDF z orisnimi pisavami (sledenje in glajenje) in datotek PDF z razširitvami Adobe Reader Extensions. (PDF/XPS z možnostjo iskanja po vsebini je standardna funkcija).

Univerzalni komplet za pošiljanje z varnostnimi funkcijami (izbirno) – D1: Pošiljanje šifriranih datotek PDF in dodajanje digitalnega podpisa naprave v datoteke PDF/XPS.

Univerzalni komplet za pošiljanje z elektronskim podpisom uporabnika – C1 (izbirno): Dodajanje elektronskega podpisa uporabnika v datoteke PDF/XPS.

Model z 85 stranmi/min:
do 85/85 str./min
(A4/A5R), do 62 str./min
(A4R)

Model z 75 stranmi/min:
do 75/75 str./min
(A4/A5R), do 62 str./min
(A4R)

Barvno: pribl. 7,7 sekunde

Č.-B.: pribl. 6,9 sekunde

Branje: 600 dpi x 600 dpi

Tiskanje: 2400 x 2400 dpi

Do 9.999 kopij

Povečava: 25-400 % v korakih po 1 %

Fiksna povečava: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 " x 19 ", velikost po meri (od 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm)

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Kapaciteta za papir: 3500 listov (80 g/m²)/

4.000 listov (64 g/m²)

Mere (Š x G x V): 717 mm x 686 mm x 568 mm

Teža: pribl. 76 kg

Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 " x 19 ", velikost po meri (od 139,7 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm)

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Kapaciteta za papir: 3 x 2000 listov, skupaj 6000 listov (80 g/m²)/3 x 2200 listov, skupaj 6600 listov (64 g/m²)

Mere (Š x G x V): 950 mm x 797 mm x 1098 mm

Teža: pribl. 155 kg

Kapaciteta pladnja:
Kapaciteta zgornjega pladnja (A): A4/A4R/A5R 1.000 listov, A3 1.000 listov, SRA3/13 " x 19 " 1.000 listov

Zmogljivost spodnjega pladnja (B): A4 – 4.000 listov, A4R – 2.000 listov, A3 – 1.500 listov, SRA3 – 1.000 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Položaj spenjanja: kotno, dvojno

Kapaciteta spenjanja: A4: 100 listov, A3/A4R: 50 listov

Mere (Š x G x V): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm

Teža: pribl. 130 kg

Kapaciteta pladnja:
Kapaciteta zgornjega pladnja (A): A4/A4R/A5R 1.000 listov, A3 1.000 listov, SRA3/13 " x 19 " 1.000 listov

Zmogljivost spodnjega pladnja (B): A4 – 4.000 listov, A4R – 2.000 listov, A3 – 1.500 listov, SRA3 – 1.000 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Položaj spenjanja: kotno, dvojno

Kapaciteta spenjanja: A4: 100 listov, A3/A4R: 50 listov

Velikost papirja za spenjanje knjižic: A3, A4R, SRA3, 13 " x 19 ", velikost po meri: od 210 x 279,4 mm

do 330,2 x 487,7 mm

Zmogljivost spenjanja knjižic 25 listov (80 g/m²)

Mere (Š x G x V): 800 mm x 792 mm x 1.239mm

Teža: pribl. 180 kg

Obrezovalnik knjižic F1

C850

Potreben je obrezovalnik za knjižice W1 Pro
Širina obrezovanja: 2-28 mm
Debelina obdelovanja: do 50 listov (vključuje naslovnico)
Sprejemljiva teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 2.091 mm (vključno s povezovalnim delom, podajalno enoto in izhodnim pladnjem) x 790 mm x 1.040 mm
Teža: pribl. 152 kg
(vključno s podajalno enoto in izhodnim pladnjem)

Obrezovalnik knjižic A1 z dvema nožema

C750

Zahteva obrezovalnik za knjižice
Širina obrezovanja: 2-15 mm
Debelina obdelovanja: do 50 listov (vključuje naslovnico)
Sprejemljiva teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 536 mm x 770 mm x 1.040 mm
Teža: približno 145 kg

Enota za luknjanje BT1, BU1

Potrebna je sortirka za knjižice W1 Pro ali spenjalna sortirka - W1 Pro
Vrsta luknjanja: BT1: 2 luknji in 4 luknje (FRN), možnost izbire, BU1: 4 luknje (Swe)
Dovoljena teža papirja za luknjanje: 52-300 g/m²
Dovoljena velikost papirja za luknjanje: 2 luknji: A3, A4, A4R, velikost po meri (od 182 x 182 mm do 297 x 432,0 mm);
4 luknje: A3, A4, velikost po meri (od 257 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Teža: približno 7,7kg

Enota za vstavljanje dokumentov - N1

Število pladnjev: 2 pladnja
Velikost papirja: A3, A4, A4R, SRA3, 13 " x 19 ", velikost po meri (od 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Kapaciteta za papir: 200 listov x 2 pladnja (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 336 mm (746mm s pladnjem) x 793 mm x 1407 mm
Teža: 61kg

Zlagalna enota z visoko zmogljivostjo - H1

Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 " x 19 ", velikost po meri (od 140 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Teža papirja: od 52 do 350 g/m²
Zmogljivost odlaganja papirja
Predal za zlaganje: 6.000 listov (80 g/m²) na dveh kupih po 3.000 listov
Zgornji pladenj: 200 listov (80 g/m²; do 330,2 x 762 mm)
Mere (Š x G x V): 899 mm x 745 mm x 1.040 mm
Teža: pribl. 120 kg

Pladenj za kopiranje - R2

Velikost papirja: vse razpoložljive velikosti na pogonu za označevanje
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Zmogljivost odlaganja papirja: 250 listov pri enostranskem tiskanju/100 listov pri dvostranskem tiskanju
Mere (Š x G x V): 422 mm x 382 mm x 175 mm
Teža: pribl. 1,2 kg

Enota za zgibanje dokumentov - J1

C850

Zgibanje Z: Velikost papirja: A3, A4R, teža papirja: 52-105 g/m²
Zgibanje v C: Velikost papirja: A4R, teža papirja: 52-105 g/m²
Zgibanje v harmoniko: Velikost papirja: A4R, teža papirja: 52-105 g/m²
Dvojno vzporedno: Velikost papirja: A4R, teža papirja: 52-90 g/m²
Polovično zgibanje: Velikost papirja: A4R, teža papirja: od 52 do 105 g/m²
Zmogljivost odlaganja papirja: zgibanje C in zgibanje Z (harmonika): 40 listov, dvojno vzporedno: 25 listov
Mere (Š x G x V): 336 mm x 793 mm x 1190 mm
Teža: pribl. 71 kg

C750

Velikost knjižice: Širina: od 203 do 297mm
Dolžina: od 138 do 216mm
Debelina knjižice: do 25mm
Območje rezanja: zgoraj/spodaj: 6,5 do 39,5mm na vsakem robu, sprednji rob: od 6,5 do 49,5mm
Strani besedila:
Število listov: 10 do 200 listov (80 g/m²)
Velikosti: A4, SRA4, velikost po meri (širina: od 257 do 320 mm, dolžina: od 182 do 228,6 mm)
Teža papirja: od 60 do 163 g/m²* (* od 106 do 163 g/m²: do 10 listov kot vstavljen papir)
Število listov: 1 list
Velikosti: A3, SRA3, velikost po meri (širina: od 257 do 330,2 mm, dolžina: od 364,0 do 487,7 mm)
Teža papirja: od 91 do 300 g/m²
Zmogljivost pladnja: pribl. 127 mm ali skupno pribl. 1.000 listov papirja
Mere: 922 x 791 x 1300 mm
Teža: približno 308 kg
Napajanje: 240 V, 3,0A

Večnamenski luknjalniki Pro Puncher - A1

Sprejemljiva teža papirja: 75-300 g/m² (navadni papir), 120-300 g/m² (papir s premazom)
Dovoljena velikost papirja:
Luknjanje: A5, A4, A4R, SRA4, A3, SRA3
Pregibanje: A4R, SRA4, SRA3
Orodja za luknjanje: plastična rebra z 21 luknjami, dvojna zanka s 23 luknjami (okroglo), dvojna zanka s 34 luknjami (okroglo), barvna spirala s 47 luknjami, spenjanje Velo z 12 luknjami, 4 luknje v posameznih listih, 2 luknji v posameznih listih (švedsko), 3 luknje v posameznih listih
Mere (Š x G x V): 445 mm x 792 mm x 1040 mm
Teža: pribl. 102kg

